

NORCAR 755



Med sin låga totalhöjd och snäva vändradie är Norcar 755xc en mycket smidig och effektiv arbetsmaskin. Den låga totalhöjden gör den perfekt för arbete inomhus i t.ex jordbruk, byggnads och rivningsbranchen där takhöjd och passager ofta är låga.

Tekniska data

Engine

Motorfabrikat	Kubota
Modell	722
Cylindrar	3
Bränsletyp	Diesel
Cylindervolym cm ³	719
Kylsystem	Vätska

Effekt

SAE, bruttoeffekt kW/hk	15/20
Maximalt bruttovridmoment Nm	46
Vid motorvarvtal varv/min	2600
Max varvtal utan last varv/min	3600

Elsystem

Batteri V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolym

Kylsystem l	5
Motorolja l	3,8
Bränsletank l	15
Hydraultank l	40
Hydraulsystem total volym l	45

Prestanda

Lyftkraft hydraulisk kg	1150
Brytkraft 50cm kg	900
Tipplast rak kg	750
Tipplast svängd kg	490
Tjänstevikt kg	860
Körhastighet km/h	0-13
Dragkraft kg	950

Hydraulsystem

Arbetshydraulik l/min	29
Systemtryck bar	200
Drivlina hydraulik l/min	75
Drivlina max systemtryck bar	300

Cykeltider

Höjning bom s	2,8
Sänkning bom s	2,1
Invikning skopa s	1,7
Tippning skopa s	2,1
Rattvarv V/H varv	3,5/4,7

Däck

Däck	23x8,5-12IN
------	-------------



Standardmaskin

Tiplast med pallgaffel	Rak	Svängd
A. Transportläge kg	600	430
B. Bom horisontell kg	880	580
C. Bom horisontell kg	590	380

