



## Paclite PC60

Premium padda för asfalt, granulerade och blandade material i mellanvikts klassen. Slitstark bottenplatta av gjutjärn. PC60 har en unikt utformad bottenplatta med koniska kanter som bildar en perfekt kontaktyta för att inte lämna märken i asfalt.

Hela kontaktytan bevattnas med 100-procentig jämn fördelning. Vattenförbrukningen kan enkelt optimeras med hjälp av en ventil som styr vattenflödet. Vattentanken är även löstagbar.

- Kompakt design, lättarbetad.
- Gummigjutet avvibrerat handtag.
- Standardpaket inkluderar vattentank och transporthjul.
- Slitstark och kraftig.
- Excentermassa avvägd för maskinvikten ger otrolig hastighet och prestanda.
- Utmärkt lutningsförmåga.
- Låga driftkostnader.
- PC60 är utrustad med avvibrerat handtag.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget

## Specifikationer, Paclite PC60

<b>Vikt</b>	66 kg
<b>Centrifugalkraft</b>	11 kN
<b>Bredd</b>	350 mm
<b>Motor</b>	Honda GX120 2.6kW
<b>Vattenkapacitet</b>	8 L
<b>Hastighet</b>	20 m/min
<b>Amplitud</b>	0,9 mm
<b>Frekvens</b>	95 hZ
<b>Ljudnivå</b>	88 dB